

الخلاطات

MS 500/300	MS 750/500	MT 1500/1000	MP 500/300	MP 750/500	MP 1500/1000	MP 2250/1500	
عمود إداري أفقي	عمود إداري أفقي	مزدوجة العمود الإداري	متحركة	متحركة	متحركة	متحركة	النوع
500	750	1500	500	750	1500	2250	مقدار التعبئة الجافة (لتر)
330	500	1000	300	500	1000	1500	مقدار الخرسانة المضغوطة (لتر)
600	970	1950	580	970	1950	2930	البلاط الحجري الذي يمكن صنعه خلال القدرة الإنتاجية اليومية (80 مم) (المقدار - متر مربع / 8 ساعات)
5700	8800	17600	5280	8800	17600	26400	الطوب الإسمنتي الذي يمكن صنعه خلال القدرة الإنتاجية اليومية (190 x 190 x 390 مم) (المقدار - العدد / 8 ساعات)
2200	3380	6790	2030	3380	6790	10150	حواف الأرصفة التي يمكن صنعها خلال القدرة الإنتاجية اليومية (115 x 300 x 500 مم) (المقدار - العدد / 8 ساعات)
15	22	2x22	15	22	30	55	قوة المحرك (كيلو واط)

* تم تحضير بيانات الخواص التقنية بحسب التجهيزات القياسية. من الممكن تغييرها بحسب رغبة العميل ومكان التأسيس وآلية التركيب.
* تمتلك غماش حق إجراء التغييرات على الخواص التقنية عند اللزوم.